

Scapa 1252

PP Verpackungsklebeband

BESCHREIBUNG

Scapa 1252 ist ein 28 bi-axial gereckter Polypropylen Film der mit einem Kautschukkleber beschichtet ist, Die Gesamtstärke beträgt 45µ; hergestellt für allgemeine Verklebungs- und Verpackungsanwendungen.

ANWENDUNGEN

- Verpacken und Verschließen von Kartons
- Palettenverpackung

PRODUKTVORTEILE

- Hohe Klebrigkeit
- Beständig gegen Feuchtigkeit und Chemikalien,
- Lösungsmittelfrei
- Verarbeitbar per Hand oder mit Scapa-Abrollgeräten HD 209 und HD 210,
- Dauer – Temperaturbeständig bis: +50°C.

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
Haftung auf Stahl	4.5	N/cm	AFERA 5001
Bruchdehnung	170	%	AFERA 5004
Zugfestigkeit	39	N/cm	AFERA 5004
Gesamtstärke	0.045	mm	AFERA 5006

ANMERKUNGEN:

This will be taken from the core product for the SAP Material Group

STANDARD PRÄSENTATION

- Farben: Gelbbraun, transparent und weiß
- Kern: 76 mm Scapa Marken-Pappkern
- Verpackung: Flache Schrumpferpackung
- Rollenlänge: 66, 100 und 132 Meter
- Rollenbreite: 50 mm

Note:

EMPFEHLUNGEN

Die Rollen sollten flach auf ihren Schnittkanten im Originalkarton gelagert werden. Das Klebeband muß geschützt werden vor Staub, Hitze, Feuchtigkeit, direktem Sonnenlicht sowie vor Lösungsmitteln. Lagertemperatur zwischen +10°C and +30°C. Unter diesen Umständen beträgt die Lagerfähigkeit mindestens 1 Jahr.

Der Untergrund sollte sauber, trocken und frei von Staub, Fett, Öl sowie anderen Verunreinigungen sein.