

BARNIER[®] 1253

Geräuscharm PP Verpackungsklebeband

BESCHREIBUNG

Scapa 1253 ist ein 28 μ bi-axial gereckter Polypropylen Film der mit einem Acrylatkleber auf Wasserbasis beschichtet ist. Die Gesamtstärke beträgt 46 ; hergestellt für allgemeine Verklebungs- und Verpackungsanwendungen

ANWENDUNGEN

- Verpacken und Verschließen von Kartons
- Palettenverpackung

PRODUKTVORTEILE

- Leiser Fluss
- Gute Alterung und gute Beständigkeit gegenüber UV-Licht.
- Nicht kalt
- Beständig gegen Feuchtigkeit und Chemikalien,
- Verarbeitbar per Hand oder mit Scapa-Abrollgeräten HD 209 und HD 210,
- Geräuscharm

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
Haftung auf Stahl	2.1	N/cm	AFERA 5001
Bruchdehnung	150	%	AFERA 5004
Zugfestigkeit	42	N/cm	AFERA 4004
Gesamtstärke	0.046	mm	AFERA 5006

ANMERKUNGEN:

****This will be taken from the core product for the SAP Material Group****

STANDARD PRÄSENTATION

- Farben: Gelbbraun, transparent und weiß
- Kern: 76 mm Scapa Marken-Pappkern
- Verpackung: Flache Schrumpfverpackung
- Rollenlänge: 66, 100 und 132 Meter
- Rollenbreite: 50 mm

EMPFEHLUNGEN

Die Rollen sollten flach auf ihren Schnittkanten im Originalkarton gelagert werden. Das Klebeband muß geschützt werden vor Staub, Hitze, Feuchtigkeit, direktem Sonnenlicht sowie vor Lösungsmitteln. Lagertemperatur zwischen +10°C and +30°C. Unter diesen Umständen beträgt die Lagerfähigkeit mindestens 1 Jahr.

Der Untergrund sollte sauber, trocken und frei von Staub, Fett, Öl sowie anderen Verunreinigungen sein.