

## BARNIER<sup>®</sup> 2290

### PVC Verpackungsklebeband

#### BESCHREIBUNG

Scapa 2290 ist ein 33 $\mu$  PVC Film der mit einem Kautschukkleber beschichtet ist. Die Gesamtstärke beträgt 51 $\mu$ ; hergestellt für allgemeine Verklebungs- und Verpackungsanwendungen

#### ANWENDUNGEN

- Verpacken und Verschließen von Kartons
- Palettenverpackung

#### PRODUKTVORTEILE

- Leicht Abrollbar
- Hohe Klebkraft,
- Handreißbar
- Bedruckbar,
- Verarbeitbar per Hand oder mit Scapa-Abrollgeräten HD 209 und HD 210,
- Dauer – Temperaturbeständig bis: +60°C.

#### TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
Haftung auf Stahl	2	N/cm	AFERA 4001
Bruchdehnung	60	%	AFERA 4005
Zugfestigkeit	48	N/cm	AFERA 4004
Gesamtstärke	0.051	mm	AFERA 4006

## ANMERKUNGEN:

*\*\*\*This will be taken from the core product for the SAP Material Group\*\*\**

## STANDARD PRÄSENTATION

- Farben: Gelbbraun, transparent und weiß
- Kern: 76 mm Scapa Marken-Pappkern
- Verpackung: Flache Schrumpfverpackung
- Rollenlänge: 66, 100 und 132 Meter
- Rollenbreite: 50 mm

### Note:

*Andere Breiten sind auf Anfrage möglich, unterliegen aber unseren Mindest-Auftragsmengen.*

## EMPFEHLUNGEN

Die Rollen sollten flach auf ihren Schnittkanten im Originalkarton gelagert werden. Das Klebeband muß geschützt werden vor Staub, Hitze, Feuchtigkeit, direktem Sonnenlicht sowie vor Lösungsmitteln. Lagertemperatur zwischen +10°C and +30°C. Unter diesen Umständen beträgt die Lagerfähigkeit mindestens 1 Jahr.

Der Untergrund sollte sauber, trocken und frei von Staub, Fett, Öl sowie anderen Verunreinigungen sein.