

## BARNIER® 1201

### Wasserdichtes Premiumtextilband

#### BESCHREIBUNG

1201 ist ein wasserdichtes Premiumtextilband, mit Kautschukkleber.

#### ANWENDUNGEN

- Verstärkung, Registrierung, Wartung, Bindung, Curling und Dekoration
- Overlay-Folie für Anweisungen, Broschüren usw.
- Laminierfolie für Etiketten zum Hochgeschwindigkeitsschneiden.

#### PRODUKTVORTEILE

- Exzellente Wasserbeständigkeit
- Ausgezeichnete Stärke
- Hervorragende Flexibilität und Formanpassungsvermögen
- Gute Abriebfestigkeit
- Gutes Abwickeln
- Leichtes Abreißen
- Kann beschrieben werden
- Große Farbauswahl
- Hohe Anfangshaftung und Klebekraft
- Temperaturfestigkeit bei: -15°C to +70°C

#### TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
Haftung auf Stahl	3,7	N/cm	AFERA 5001
Gesamtstärke	0.28	mm	AFERA 5006
Zugfestigkeit	100	N/cm	AFERA 5004
Bruchdehnung	10	%	AFERA 5004

Version: 25

Generated Date: 24 January 2026

Page: 1 of 2

www.scapaindustrial.com

Product Code: 1201

Dieses technische Datenblatt (TDB) stellt Scapa nur zu Informationszwecken zur Verfügung. Der Inhalt dieses TDB gilt als zuverlässig, aber für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Die in diesem TDB angegebenen Ergebnisse sind möglicherweise nicht für alle Nutzer des Produktes relevant. Der Nutzer allein entscheidet, ob das Produkt für seinen vorgesehenen Zweck geeignet ist. Scapa lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder impliziten Gewährleistungen ab, einschließlich für die allgemeine Gebrauchstauglichkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck, soweit gesetzlich zulässig, und akzeptiert keine Verantwortung oder Haftung (ob direkte, indirekte oder Folgehaftung), die sich eventuell aus der Verwendung des Produktes oder aus dem Verlassen auf das TDB ergibt. Scapa schließt keine Haftung für den Todesfall oder für die Verletzung von Personen infolge von Fahrlässigkeit oder Betrug aus. Scapa bezeichnet die Scapa Group plc und deren Tochtergesellschaften.

## ANMERKUNGEN:

*\*\*\*This will be taken from the core product for the SAP Material Group\*\*\**

## STANDARD PRÄSENTATION

- Rollenlänge: 25 Meter
- Rollenbreite: 19, 25 und 50 mm
- Kern: 50 mm neutral Pappkern
- Breite: Weiter Abmessungen auf Anfrage erhältlich

## EMPFEHLUNGEN

Die Rollen sollten flach auf ihren Schnittkanten im Originalkarton gelagert werden. Das Klebeband muss geschützt werden vor Staub, Hitze, Feuchtigkeit, direktem Sonnenlicht sowie vor Lösungsmitteln. Lagertemperatur zwischen +10°C and +30°C. Unter diesen Umständen beträgt die Lagerfähigkeit mindestens 1 Jahr. Der Untergrund sollte sauber, trocken und frei von Staub, Fett, Öl sowie anderen Verunreinigungen sein.