

BARNIER ® 2290

PVC Verpackungsklebeband

BESCHREIBUNG

Scapa 2290 ist ein 33µ PVC Film der mit einem Kautschukkleber beschichtet ist. Die Gesamtstärke beträgt 51µ; hergestellt für allgemeine Verklebungs- und Verpackungsanwendungen

ANWENDUNGEN

- Verpacken und Verschließen von Kartons
- Palettenverpackung

PRODUKTVORTEILE

- Leicht Abrollbar
- Hohe Klebkraft,
- Handreißbar
- Bedruckbar,
- Verarbeitbar per Hand oder mit Scapa-Abrollgeräten HD 209 und HD 210,
- Dauer – Temperaturbeständig bis: +60°C.

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
Haftung auf Stahl	2	N/cm	AFERA 4001
Bruchdehnung	60	%	AFERA 4005
Zugfestigkeit	48	N/cm	AFERA 4004
Gesamtstärke	0.051	mm	AFERA 4006

ANMERKUNGEN:

*****This will be taken from the core product for the SAP Material Group*****

STANDARD PRÄSENTATION

- Farben: Gelbbraun, transparent und weiß
- Kern: 76 mm Scapa Marken-Pappkern
- Verpackung: Flache Schrumpfverpackung
- Rollenlänge: 66, 100 und 132 Meter
- Rollenbreite: 50 mm

Note:

Andere Breiten sind auf Anfrage möglich, unterliegen aber unseren Mindest-Auftragsmengen.

EMPFEHLUNGEN

Die Rollen sollten flach auf ihren Schnittkanten im Originalkarton gelagert werden. Das Klebeband muß geschützt werden vor Staub, Hitze, Feuchtigkeit, direktem Sonnenlicht sowie vor Lösungsmitteln. Lagertemperatur zwischen +10°C and +30°C. Unter diesen Umständen beträgt die Lagerfähigkeit mindestens 1 Jahr.

Der Untergrund sollte sauber, trocken und frei von Staub, Fett, Öl sowie anderen Verunreinigungen sein.