

## BARNIER<sup>®</sup> 2721

### PVC-Wegmarkierungsband

#### BESCHREIBUNG

Scapa 2721 ist ein 0,16mm dickes Weich-PVC-Band mit aggressivem druckempfindlichem Kautschukkleber. Es vereint gute mechanische Festigkeit, einfaches transversales Abreißen und Abriebbeständigkeit mit exzellentem Formanpassungsvermögen zur Wegmarkierung und für Fußbodenbeläge.

#### ANWENDUNGEN

- Bodenmarkierung von Bereichen (Turnhallen, Werkstatt, Fabriken)

#### PRODUKTVORTEILE

- anschmiegsam

#### TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
Nominelle Dicke	0.16	mm	CEI EN 60454
Zugfestigkeit	25	N/cm	CEI EN 60454
Bruchdehnung	150	%	CEI EN 60454
Haftung auf Stahl	1.5	N/cm	CEI EN 60454
Haftung auf Träger	1.5	N/cm	CEI EN 60454

#### ANMERKUNGEN:

**\*\*\*This will be taken from the core product for the SAP Material Group\*\*\***

## STANDARD PRÄSENTATION

- Farben: schwarz, gelb, weiß, rot, blau, hellgrün
- Kern: 76 mm Scapa Marken-Pappkern
- Verpackung: Hitzeschrumpfschlauch
- Rollenlänge: 33 Meter
- Rollenbreite: 50, 75 und 100 mm

## EMPFEHLUNGEN

Die Rollen sind auf den Schnittkanten liegend in der Originalverpackung zu lagern. Das Produkt ist vor Staub, Wärme, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und Lösungsmitteldämpfen zu schützen. Die Lagertemperatur sollte zwischen +10°C und +25°C betragen. Das Klebeband ist innerhalb von 24 Monaten nach Lieferung zu verarbeiten.

Das Band ist so zu spannen, dass es optimale Bindung garantiert und Schichtigkeit vermieden wird. Oberflächen sind sauber und trocken, sowie frei von Staub, Öl, Fett und anderen Fremdstoffen zu halten.