



# **Scapa 2900**

# Nicht klebende PE-Folie zur Gefahrenkennzeichnung

#### **BESCHREIBUNG**

Scapa 2900 ist eine dünne, rot-weiß-gestreifte Polyethylenfolie und ist hervorragend geeignet zur Gefahrenwarnung und für Sicherheitsvorkehrungen.

#### **ANWENDUNGEN**

Gefahrenhinweis und Sicherheitsklebeband.

ANMERKUNGEN:

#### **PRODUKTVORTEILE**

- Sehr sichtbar
- Geeignet für Innen- und geschützte Außenumgebungen.
- Betriebstemperatur: -0 ° C bis + 50 ° C.

#### **TECHNISCHE DATEN**

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
Schmelztemperatur	100 - 120	°C	-
Gesamtstärke	0.25	mm	AFERA 4006

### ANMERKUNGEN:

\*\*\*This will be taken from the core product for the SAP Material Group\*\*\*

Version: 12 Generated Date: 18 December 2025 Page: 1 of 2

www.scapaindustrial.com Product Code: 2900

Dieses technische Datenblatt (TDB) stellt Scapa nur zu Informationszwecken zur Verfügung. Der Inhalt dieses TDB gilt als zuverlässig, aber für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Die in diesem TDB angegebenen Ergebnisse sind möglicherweise nicht für alle Nutzer des Produktes relevant. Der Nutzer allein entscheidet, ob das Produkt für seinen vorgesehenen Zweck geeignet ist. Scapa lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder impliziten Gewährleistungen ab, einschließlich für die allgemeine Gebrauchstauglichkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck, soweit gesetzlich zulässig, und akzeptiert keine Verantwortung oder Haftung (ob direkte, indirekte oder Folgehaftung), die sich eventuell aus der Verwendung des Produktes oder aus dem Verlassen auf das TDB ergibt. Scapa schließt keine Haftung für den Todesfall oder für die Verletzung von Personen infolge von Fahrlässigkeit oder Betrug aus. Scapa bezeichnet die Scapa Group ple und deren Tochtergesellschaften.

# STANDARD PRÄSENTATION

• Farben: rot und weiß gestreift

Kern: 76 mm Pappkern
Verpackung: Großpackung
Rollenlänge: 100 Meter
Rollenbreite: 50 mm

## **EMPFEHLUNGEN**

Die Rollen sollten flach auf ihren Schnittkanten im Originalkarton gelagert werden. Das Klebeband muss geschützt werden vor Staub, Hitze, Feuchtigkeit, direktem Sonnenlicht sowie vor Lösungsmitteln. Bei einer Lagertemperatur zwischen +10°C und +30°C beträgt die Lagerfähigkeit des Klebebands mindestens ein Jahr.

Der Untergrund sollte sauber, trocken und frei von Staub, Fett, Öl sowie anderen Verunreinigungen sein.

Version: 12 Generated Date: 18 December 2025 Page: 2 of 2

www.scapaindustrial.com Product Code: 2900

Dieses technische Datenblatt (TDB) stellt Scapa nur zu Informationszwecken zur Verfügung. Der Inhalt dieses TDB gilt als zuverlässig, aber für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Die in diesem TDB angegebenen Ergebnisse sind möglicherweise nicht für alle Nutzer des Produktes relevant. Der Nutzer allein entscheidet, ob das Produkt für seinen vorgesehenen Zweck geeignet ist. Scapa lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder impliziten Gewährleistungen ab, einschließlich für die allgemeine Gebrauchstauglichkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck, soweit gesetzlich zulässig, und akzeptiert keine Verantwortung oder Haftung (ob direkte, indirekte oder Folgehaftung), die sich eventuell aus der Verwendung des Produktes oder aus dem Verlassen auf das TDB ergibt. Scapa schließt keine Haftung für den Todesfall oder für die Verletzung von Personen infolge von Fahrlässigkeit oder Betrug aus. Scapa bezeichnet die Scapa Group ple und deren Tochtergesellschaften.