



Scapa 296

PVC-Schalungsband

BESCHREIBUNG

Scapa 296 ist ein Weich-PVC-Band, mit weissem aggressivem druckempfindlichem Kautschukkleber. Scapa 296 ist in gelb lieferbar.

ANWENDUNGEN

- Im Gartenbau und in der Landwirtschaft
- Wegmarkierung
- Für Schalungszwecke im Bauwesen

PRODUKTVORTEILE

- Leichtes Abziehen von Hand
- Temperaturfestigkeit bis zu 50°C
- Gutes Abwickeln bei niedrigen Temperaturen
- Exzellentes Formanpassungsvermögen und Flexibilität
- Hervorragende Haftung auf schmutzigen und nassen Oberflächen

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
Bruchdehnung	200	%	AFERA 4005
Schälfestigkeit auf Stahl	1.2	N/cm	AFERA 4001
Zugfestigkeit	29	N/cm	AFERA 4004
Gesamtstärke	0.158	mm	AFERA 4006

Version: 6 Generated Date: 19 December 2025 Page: 1 of 2

www.scapaindustrial.com Product Code: 296

Dieses technische Datenblatt (TDB) stellt Scapa nur zu Informationszwecken zur Verfügung. Der Inhalt dieses TDB gilt als zuverlässig, aber für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Die in diesem TDB angegebenen Ergebnisse sind möglicherweise nicht für alle Nutzer des Produktes relevant. Der Nutzer allein entscheidet, ob das Produkt für seinen vorgesehenen Zweck geeignet ist. Scapa lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder impliziten Gewährleistungen ab, einschließlich für die allgemeine Gebrauchstauglichkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck, soweit gesetzlich zulässig, und akzeptiert keine Verantwortung oder Haftung (ob direkte, indirekte oder Folgehaftung), die sich eventuell aus der Verwendung des Produktes oder aus dem Verlassen auf das TDB ergibt. Scapa schließt keine Haftung für den Todesfall oder für die Verletzung von Personen infolge von Fahrlässigkeit oder Betrug aus. Scapa bezeichnet die Scapa Group ple und deren Tochtergesellschaften.

STANDARD PRÄSENTATION

Branding: Einfach oder speziell

Verpackung: Folie oder Großpackung

Rollenlänge: 33 mRollenlänge: 76 mm

Rollenbreite: 38 mm, 50 mm, 75 mm

EMPFEHLUNGEN

Die Rollen sind auf den Schnittkanten liegend in der Originalverpackung zu lagern. Das Produkt ist vor Staub, Wärme, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und Lösungsmitteldämpfen zu schützen. Die Lagertemperatur sollte zwischen +10°C und +25°C betragen. Unter diesen Bedingungen und bei Zimmertemperatur beträgt die Haltbarkeit des Produkts mindestens 12 Monate.

Oberflächen sind sauber und trocken, sowie frei von Staub, Öl, Fett und anderen Fremdstoffen zu halten.

Version: 6 Generated Date: 19 December 2025 Page: 2 of 2

www.scapaindustrial.com Product Code: 296