

## BARNIER<sup>®</sup> 808

### Doppelseitiges Polypropylen Allzweckklebeband

---

#### BESCHREIBUNG

Scapa 808 ist ein doppelseitiges Allzweckklebeband basierend auf einem Polypropylenfilm. Das Klebeband ist beidseitig mit einem synthetischen Kautschukkleber in einer Gesamtstärke von 0,1mm beschichtet und mit einer 80g/m<sup>2</sup> gelben, doppelseitigen Silikonpapiertrennfolie abgedeckt. Das Klebeband wird für allgemeine Klebe-, Befestigungs- und Haftanwendungen empfohlen.

#### ANWENDUNGEN

- Teppichbefestigung.
- Bodenbelag.
- Montieren von Anzeigeelementen.
- Ausstellungsstände Montage.

#### PRODUKTVORTEILE

- Kostengünstiges Allzweck-Klebe- und Spleißband
- Sehr anpassungsfähig.
- Hohe Anfangsklebekraft
- Nicht empfohlen für direkte Sonneneinstrahlung oder UV-Strahlung.
- Betriebstemperatur: -10 ° C bis + 50 ° C (hält kürzeren Zeiträumen bis 65 ° C stand)

## TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
180°-Schälfestigkeit	5	N/cm	AFERA 5001
Bruchdehnung	165	%	AFERA 5004
Liner Dicke	0.07	mm	AFERA 5006
Statische Scherkraft	> 40	Hours	AFERA 5012
Dicke des Bands (ohne Liner)	0.1	mm	AFERA 5006
Zugfestigkeit	40	N/cm	AFERA 5004

### ANMERKUNGEN:

\*\*\*This will be taken from the core product for the SAP Material Group\*\*\*

## STANDARD PRÄSENTATION

- Farben: Weiß
- Kern: 76 mm Pappe
- Dimension : 25mx50mm
- Verpackung: 24 rollen

## EMPFEHLUNGEN

Rollen sind auf den Schnittkanten liegend in der Originalverpackung zu lagern. Das Produkt ist vor Staub, Wärme, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und Lösungsmitteldämpfen zu schützen. Die Lagertemperatur sollte zwischen 10°C und +30°C betragen. Unter diesen Umständen beträgt die Lagerfähigkeit im gemäßigten Klima mindestens 1 Jahr.

Oberflächen sind sauber, trocken, frei von Staub, Fett, Öl oder anderen Fremdstoffen zu halten.