

## BARNIER<sup>®</sup> 1201

### Wasserdichtes Premiumtextilband

#### BESCHREIBUNG

1201 ist ein wasserdichtes Premiumtextilband, mit Kautschukkleber.

#### ANWENDUNGEN

- Verstärkung, Registrierung, Wartung, Bindung, Curling und Dekoration
- Overlay-Folie für Anweisungen, Broschüren usw.
- Laminierfolie für Etiketten zum Hochgeschwindigkeitsschneiden.

#### PRODUKTVORTEILE

- Exzellente Wasserbeständigkeit
- Ausgezeichnete Stärke
- Hervorragende Flexibilität und Formanpassungsvermögen
- Gute Abriebfestigkeit
- Gutes Abwickeln
- Leichtes Abreißen
- Kann beschrieben werden
- Große Farbauswahl
- Hohe Anfangshaftung und Klebekraft
- Temperaturfestigkeit bei: -15°C to +70°C

#### TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
Haftung auf Stahl	3,7	N/cm	AFERA 5001
Gesamtstärke	0.28	mm	AFERA 5006
Zugfestigkeit	100	N/cm	AFERA 5004
Bruchdehnung	10	%	AFERA 5004

## ANMERKUNGEN:

*\*\*\*This will be taken from the core product for the SAP Material Group\*\*\**

## STANDARD PRÄSENTATION

- Rollenlänge: 25 Meter
- Rollenbreite: 19, 25 und 50 mm
- Kern: 50 mm neutral Pappkern
- Breite: Weiter Abmessungen auf Anfrage erhältlich

## EMPFEHLUNGEN

Die Rollen sollten flach auf ihren Schnittkanten im Originalkarton gelagert werden. Das Klebeband muss geschützt werden vor Staub, Hitze, Feuchtigkeit, direktem Sonnenlicht sowie vor Lösungsmitteln. Lagertemperatur zwischen +10°C and +30°C. Unter diesen Umständen beträgt die Lagerfähigkeit mindestens 1 Jahr. Der Untergrund sollte sauber, trocken und frei von Staub, Fett, Öl sowie anderen Verunreinigungen sein.