BARNIER®
www.barnierpro.com

Technische DATEN

# BARNIER ® 297

PVC-Klebeband für Schutzvorrichtungen und Reparaturen

## BESCHREIBUNG

Barnier 297 ist ein Weich-PVC, beschichtet mit einem Gummikleber. PVC-Gebäude. Schutz und Reparatur. Hergestellt in Frankreich.

## ANWENDUNGEN

- Erstklassige PVC-Abdeckung für den Einsatz im Außenbereich (7 Tage)
- Für glatte und leicht unebene Oberflächen.
- Alle Reparaturvorgänge, Markierung, Abdichtung, Schutz, Wartung, Dichtigkeit

## PRODUKTVORTEILE

- 0 ° C bis + 70 ° C - Innen / Außen
- 7 Tage
- Abdeckung mit allen Anstrichstoffen
- Handreißbar
- Hohe Klebrigkeit
- Sehr nachgiebig
- Wasser- und feuchtigkeitsbeständig und Wasser-/Feuchtigkeitssperre

## TECHNISCHE DATEN

| Technische Daten | Nennwert | Einheit | Testverfahren |
|---|---|---|---|
| Haftung auf Stahl | 0.8 | N/cm | AFERA 4001 |
| Reißdehnung | 170 | % | AFERA 4005 |
| Temperaturbereich | 0° bis +70° | °C | - |
| Zugfestigkeit | 19 | N/cm | AFERA 4004 |
| Gesamtstärke | 0.1 | mm | AFERA 4006 |



Dieses technische Datenblatt (TDB) stellt Scapa nur zu Informationszwecken zur Verfügung. Der Inhalt dieses TDB gilt als zuverlässig, aber für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Die in diesem TDB angegebenen Ergebnisse sind möglicherweise nicht für alle Nutzer des Produktes relevant. Der Nutzer allein entscheidet, ob das Produkt für seinen vorgesehenen Zweck geeignet ist. Scapa lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder impliziten Gewährleistungen ab, einschließlich für die allgemeine Gebrauchstauglichkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck, soweit gesetzlich zulässig, und akzeptiert keine Verantwortung oder Haftung (ob direkte, indirekte oder Folgehaftung), die sich eventuell aus der Verwendung des Produktes oder aus dem Verlassen auf das TDB ergibt. Scapa schließt keine Haftung für den Todesfall oder für die Verletzung von Personen infolge von Fahrlässigkeit oder Betrug aus. Scapa bezeichnet die Scapa Group plc und deren Tochtergesellschaften.

*ANMERKUNGEN:*

****This will be taken from the core product for the SAP Material Group****

## STANDARD PRÄSENTATION

- Branding: Scapa
- Kern: 76 mm
- Verpackung (a): Individuelle Schrumpfung mit Barcode
- Dimension : 33mx50mm ; 33mx75mm
- Verpackung: 36; 24

## EMPFEHLUNGEN

Die Rollen müssen flach, in ihrer Originalverpackung, vor Staub, Licht, Feuchtigkeit und Lösemitteldämpfen geschützt bei einer Temperatur zwischen +10°C und +30°C gelagert werden. Unter diesen Bedingungen dürfen die Rollen in einem gemäßigten Klima maximal 12 Monate lang aufbewahrt werden.

Die Oberflächen müssen sauber, trocken sowie frei von Staub, Fett, Öl oder sonstigen Verschmutzungen sein.



Dieses technische Datenblatt (TDB) stellt Scapa nur zu Informationszwecken zur Verfügung. Der Inhalt dieses TDB gilt als zuverlässig, aber für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Die in diesem TDB angegebenen Ergebnisse sind möglicherweise nicht für alle Nutzer des Produktes relevant. Der Nutzer allein entscheidet, ob das Produkt für seinen vorgesehenen Zweck geeignet ist. Scapa lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder impliziten Gewährleistungen ab, einschließlich für die allgemeine Gebrauchstauglichkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck, soweit gesetzlich zulässig, und akzeptiert keine Verantwortung oder Haftung (ob direkte, indirekte oder Folgehaftung), die sich eventuell aus der Verwendung des Produktes oder aus dem Verlassen auf das TDB ergibt. Scapa schließt keine Haftung für den Todesfall oder für die Verletzung von Personen infolge von Fahrlässigkeit oder Betrug aus. Scapa bezeichnet die Scapa Group plc und deren Tochtergesellschaften.