BARNIER ® 2994

Spécial huisseries aluminium

DESCRIPTION

Barnier 2994 est un film de polyéthylène simple face, enduit d'un adhésif à base de caoutchouc.

CARACTERISTIQUES

- Protection longue durée spécial huisseries aluminium (5 semaines), verres (3 semaines) et supports sensibles. Un test préalable est recommandé pour s'assurer de la non détérioration des supports à l'enlèvement du ruban adhésif

AVANTAGES

- Bonne résistance aux ultraviolets (jusqu'à 6 mois en extérieur)
- Déchirable à la main
- Déroulement facile
- Résistant à l'humidité, à de nombreux produits chimiques, tels que acides et alcalis dilués et solutions salines.
- Retrait facile et sans trace de l'article protégé après utilisation
- Le ruban peut convenir à une utilisation en intérieur ou en extérieur

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Propriétés Techniques	Valeur Nominale	Unité	Méthode d'essai
Allongement à la rupture	360	%	AFERA 4005
Adhérence au pelage	1.2	N/cm	AFERA 4001
Résistance à la traction	20	N/cm	AFERA 4004
Épaisseur totale	0.123	mm	AFERA 4006
Force de déroulement	0.8	N/cm	AFERA 4013

Cette fiche technique n'est fournie qu'à titre indicatif par Scapa. Le contenu de cette fiche technique est considéré comme fiable mais son exactitude n'est pas garantie. Les résultats présentés dans cette fiche technique peuvent ne pas être pertinents pour tous les utilisateurs du produit et il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation du produit à l'usage prévu. Scapa décline expressément toute garantie expresse ou implicite, y compris au niveau de la qualité marchande et de l'adéquation à un usage particulier, dans toute la mesure permise par la loi et n'accepte aucune responsabilité (directe, indirecte ou consécutive) résultant de l'utilisation du produit ou de l'utilisation de la fiche technique. Scapa n'exclut pas sa responsabilité en cas de décès ou de blessures résultant de sa négligence ou d'une fraude. Scapa désigne Scapa Group plc et de ses filiales.

Note:

****This will be taken from the core product for the SAP Material Group****

PRÉSENTATION STANDARD

- Dimension : 33mx50mm
- Conditionnement: 36
- Axe / Mandrin: 76 mm

RECOMMANDATIONS

Les rouleaux doivent être stockés à plat sur leur bord coupé, dans leur emballage d'origine, à l'abri des poussières, de la chaleur, de l'humidité, de la lumière directe du soleil et des émanations de solvant. Température de stockage comprise entre +10°C et+30°C.

Dans ces conditions, la durée de stockage des rouleaux dans un climat tempéré pourra être d'au moins un an. Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussière, de graisse, d'huile ou de tout autre contaminant.

Cette fiche technique n'est fournie qu'à titre indicatif par Scapa. Le contenu de cette fiche technique est considéré comme fiable mais son exactitude n'est pas garantie. Les résultats présentés dans cette fiche technique peuvent ne pas être pertinents pour tous les utilisateurs du produit et il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation du produit à l'usage prévu. Scapa décline expressément toute garantie expresse ou implicite, y compris au niveau de la qualité marchande et de l'adéquation à un usage particulier, dans toute la mesure permise par la loi et n'accepte aucune responsabilité (directe, indirecte ou consécutive) résultant de l'utilisation du produit ou de l'utilisation de la fiche technique. Scapa n'exclut pas sa responsabilité en cas de décès ou de blessures résultant de sa négligence ou d'une fraude. Scapa désigne Scapa Group plc et de ses filiales.