BARNIER®
www.barnierpro.com

Technische DATEN

BARNIER ® 9050

Packband aus Papier

BESCHREIBUNG

Barnier 9050 ist ein mit Naturkautschukkleber beschichtetes Verpackungsklebeband aus Papier mit einer Gesamtdicke von 120 µ und empfohlen für allgemeine Bündelungs- und Verpackungsanwendungen. Dieses Klebeband besteht zu 50 % aus Materialien auf Biobasis und kann zusammen mit der Verpackung entsorgt werden, ohne den Kartonrecyclingprozess zu beeinträchtigen. Ersetzt es herkömmliche Verpackungsklebebänder aus Kunststoff.

ANWENDUNGEN

- Verschließen von Kartons
- Verpackungen allgemein

PRODUKTVORTEILE

- Hergestellt aus 50% biobasierten Materialen
- Leicht abrollbar
- Hand reiBen
- Gute Soforthaftung
- Gute Haftung auf Karton
- Kern aus 100% recycelbarem Karton
- Einfaches Recycling: Das Klebeband kann zusammen mit der Verpackung, entsorgt werden, ohne den Recyclingprozess zu beeinträchtigen
- Von Hand oder mit Scapa HD209 HD210 Dispenser applizierbar
- Das Klebeband ist beschreibbar
- Aufdruck auf Anfrage

Dieses technische Datenblatt (TDB) stellt Scapa nur zu Informationszwecken zur Verfügung. Der Inhalt dieses TDB gilt als zuverlässig, aber für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Die in diesem TDB angegebenen Ergebnisse sind möglicherweise nicht für alle Nutzer des Produktes relevant. Der Nutzer allein entscheidet, ob das Produkt für seinen vorgesehenen Zweck geeignet ist. Scapa lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder impliziten Gewährleistungen ab, einschließlich für die allgemeine Gebrauchstauglichkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck, soweit gesetzlich zulässig, und akzeptiert keine Verantwortung oder Haftung (ob direkte, indirekte oder Folgehaftung), die sich eventuell aus der Verwendung des Produktes oder aus dem Verlassen auf das TDB ergibt. Scapa schließt keine Haftung für den Todesfall oder für die Verletzung von Personen infolge von Fahrlässigkeit oder Betrug aus. Scapa bezeichnet die Scapa Group plc und deren Tochtergesellschaften.

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
Gesamtstärke	120	µm	AFERA 5006
Haftung auf Stahl	2,4	N/cm	AFERA 5001
Bruchdehnung	7	%	AFERA 5004
Zugfestigkeit	40	N/cm	AFERA 5004
Temperaturbeständig bis	15 bis 45	°C to °C	-

STANDARD PRÄSENTATION

- Farben: Braun
- Dimension : 50mmx50m
- Verpackung: Etikett ist direkt auf der Rolle angebracht

EMPFEHLUNGEN

Die Rollen sollten flach auf ihren Schnittkanten im Originalkarton gelagert werden. Das Klebeband muss geschützt werden vor Staub, Hitze, Feuchtigkeit, direktem Sonnenlicht sowie vor Lösungsmitteln. Lagertemperatur zwischen +10°C und +30°C. Unter diesen Umständen beträgt die Lagerfähigkeit mindestens 1 Jahr. Der Untergrund sollte sauber, trocken und frei von Staub, Fett, Öl sowie anderen Verunreinigungen sein.

Dieses technische Datenblatt (TDB) stellt Scapa nur zu Informationszwecken zur Verfügung. Der Inhalt dieses TDB gilt als zuverlässig, aber für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Die in diesem TDB angegebenen Ergebnisse sind möglicherweise nicht für alle Nutzer des Produktes relevant. Der Nutzer allein entscheidet, ob das Produkt für seinen vorgesehenen Zweck geeignet ist. Scapa lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder impliziten Gewährleistungen ab, einschließlich für die allgemeine Gebrauchstauglichkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck, soweit gesetzlich zulässig, und akzeptiert keine Verantwortung oder Haftung (ob direkte, indirekte oder Folgehaftung), die sich eventuell aus der Verwendung des Produktes oder aus dem Verlassen auf das TDB ergibt. Scapa schließt keine Haftung für den Todesfall oder für die Verletzung von Personen infolge von Fahrlässigkeit oder Betrug aus. Scapa bezeichnet die Scapa Group plc und deren Tochtergesellschaften.