

BARNIER[®] FR336

Aluminium Klebeband

BESCHREIBUNG

Das 336 ist ein 50 μ glattes Aluminiumband mit Acrylklebermasse.
Brandklasse M1 Nr. 17-01670.Hergestellt in Frankreich

ANWENDUNGEN

- Isolierung von Heizungskanälen für Schornsteine (außer für Abflüsse)
- Wärmedämmung bei hohen Temperaturen (150 ° kontinuierlich)
- Wärmeableiter

PRODUKTVORTEILE

TECHNISCHE DATEN

| Technische Daten | Nennwert | Einheit | Testverfahren |
|--------------------|----------|---------|---------------|
| Haftung auf Träger | 6.5 | N/cm | AFERA 4001 |
| Haftung auf Stahl | 6 | N/cm | AFERA 4001 |
| Bruchdehnung | 5 | % | AFERA 4005 |
| Flammwidrigkeit | Klasse 1 | - | ASTME 84 |
| Zugfestigkeit | 25 | N/cm | AFERA 4004 |
| Gesamtstärke | 0.1 | mm | AFERA 4006 |

ANMERKUNGEN:

This will be taken from the core product for the SAP Material Group

STANDARD PRÄSENTATION

- Branding: 76 mm Pappe
- Verpackung: Großpackungen mit Verschachtelung
- Rollenlänge: 50m
- Rollenbreite: 50, 75

EMPFEHLUNGEN

Die Rollen müssen flach auf ihren Schnittkanten und in ihrer Originalverpackung gelagert werden. Das Produkt muss vor Staub, Hitze, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und Lösungsmitteldämpfen geschützt werden. Die Lagertemperatur muss zwischen +10°C und +25°C betragen. Unter diesen Bedingungen beträgt die Lagerdauer des Bandes in gemäßigttem Klima mindestens 12 Monate. Die Oberflächen müssen sauber, trocken und frei von Staub, Fett, Öl oder anderen verunreinigenden Stoffen sein.